

FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT ANTI-DEPOTS VERTS CONCENTRE 50 m² ECOGENE 5 L



CONCENTRE A DILUER
Spécial toitures anciennes & supports poreux
Toitures, Façades & Terrasses
Efficacité visible dès 2h* • Effet perlant Anti-infiltrations



Action 2-en-1 : détruit et prévient la réapparition des dépôts verts (lichens, algues). Efficace également contre le lichen noir et les moisissures.

Appliqué sur murs, façades, terrasses, il traite le matériau en profondeur et laisse une protection imperméabilisante longue durée qui empêche l'humidité de s'infiltrer. Compatible avec une large gamme de supports : tuiles en terre cuite et béton, enduits, briques, ciments crépis, pierres naturelles, carrelages extérieurs et autres supports absorbants.

Ne jamais appliquer sur des surfaces non poreuses comme le verre, le plastique, le marbre, l'ardoise, la peinture, le métal, etc., à moins que cela ne soit explicitement recommandé par le fabricant.

*selon exposition

Composition

ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS 68424-85-1) 35,00 g/L –
Produit Biocide TP02

Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : liquide limpide, moussant.
- pH à 20°C : 6,5 – 8,0

Mode d'emploi

Traiter par temps sec. Lorsque les dépôts forment une couche épaisse, gratter et brosser le support avant d'appliquer le produit. Protéger les surfaces exposées qui ne sont pas la cible du traitement. En cas de projection accidentelle sur un support non destiné au traitement, rincer abondamment avec de l'eau. Appliquer le produit préalablement dilué sur un support propre et sec au rouleau, pinceau ou pulvérisateur. Avec un rouleau ou un pinceau, prévoir plusieurs applications jusqu'à ce que la surface demeure humide pendant plusieurs minutes.

Doses d'application :

- ½ L mélangé à ½ L d'eau pour traiter 2 à 5 m²
- 1 L mélangé à 1 L d'eau pour traiter 10 m²
- 5 L mélangé à 5 L d'eau pour traiter 50 m²

PRECAUTIONS D'UTILISATION : pour garantir la compatibilité du support avec l'IMPERMEABILISANT ANTI-DEPÔTS VERTS ECOGENE, il est conseillé de procéder à un test d'application sur une partie peu visible. Ne jamais appliquer si la température est égale ou inférieure à + 4°C.

Conditionnement

Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité

Volume Net : 5 l

Consignes de sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.

MADE IN FRANCE
Fabriqué par : AB7 Industries
Chemin des Monges
BP 9, 31450 DEYME
Tél : 05 62 71 78 88
www.ab7-industries.fr