

## FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT FACADES, dallages et sols extérieurs CONCENTRE ECOGENE 5 L

dallages et sols extérieurs  
FORMULE CONCENTRÉE

ÉLIMINE TRACES DE POLLUTION ET COULÉES ROUGES

Sans Javel

Très fortement dosé  
Efficacité professionnelle

TRAITE jusqu'à  
**120m<sup>2</sup>**

Le nettoyage d'un mur très encrassé est peu efficace et très fastidieux en utilisant des détergents habituels. Avec le *Nettoyant façades, dallages et sols extérieurs d'ECOGENE*, le nettoyage sera rapide ; les taches, la saleté, les traces de pollution disparaîtront facilement.

### Supports :

- **Murs et façades** : enduits, crépis, pierres, barbecues en dur...
- **Dallages et sols extérieurs** : pavés autobloquants, gravillons lavés, bétons bruts ou teintés, ciment, pierres naturelles ou reconstituées, terres cuites, tomettes...

### Propriétés :

- Élimine les coulées rouges sur les murs et les façades
- Élimine les noirs de pollution, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées dans les matériaux.
- Action rapide. Agit en profondeur sur les salissures qui sont rapidement éliminées au rinçage.

### Composition

Agents de surface non ioniques : moins de 5%

METASILICATE DE DISODIUM

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIQUE, DECYL OCTYL GLYCOSIDE.

**Informations composants : [www.ab7-industries.fr](http://www.ab7-industries.fr)**

### Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : liquide limpide, moussant.
- pH à 20°C : > 12

### Mode d'emploi

Traiter à des températures inférieures à 20°C. 1 litre de solution obtenue après dilution permet de traiter environ 5 m<sup>2</sup> de surface.

**Pour les murs et les façades** : diluer le produit à raison d'1 litre pour 5 litres d'eau.

**Pour les dallages et sols extérieurs** : 1 litre pour 15 litres d'eau.

Mouiller préalablement le support, puis appliquer la dilution à l'aide d'une éponge, d'une brosse, ou d'un pulvérisateur de jardin. Laisser agir 24 heures. Rincer abondamment au nettoyeur haute pression ou à la brosse et au jet. Renouveler l'opération si nécessaire. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

**REMARQUE** : sur certains supports une coloration du jaune à l'ocre peut apparaître. Dans tous les cas, après rinçage à l'eau, elle disparaîtra au bout de quelques jours.

**IMPORTANT** : ne pas appliquer le produit sur de l'ardoise, les peintures, le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation. Afin de pallier d'éventuelles projections accidentelles ou coulures lors de l'application du produit, bien protéger ces supports incompatibles à l'aide de bâches ou revêtements plastiques résistants aux produits chimiques. En cas de projection sur les vitres, éliminer le dépôt avec un abrasif doux (pierre d'argile, crème à récurer...).

 <small>ab7 industries</small> <small>INVENTER LE FUTUR</small>			<b>Réf : 134700</b>
<b>FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT FACADES, dallages et sols extérieurs CONCENTRE          ECOGENE 5 L</b>			

**CONSEIL** : après avoir nettoyé vos murs, façades... compléter le traitement avec les produits « Anti-dépôts verts ECOGENE ».

### Conditionnement

Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité

**Volume Net : 5 l**

### Consignes de sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

Fabriqué par : AB7 Industries  
 Chemin des Monges, BP 9, 31450 DEYME  
 Tél : 05 62 71 78 88  
 www.ab7-industries.fr - MADE IN FRANCE